

Додаток
до Порядку ведення реєстру
містобудівних умов та обмежень
(пункт 3 розділу I)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ віділу містобудування та архітектури
Ужгородської районної держадміністрації
08.05.2019 № 61 / 1 / 08-19

**Зміни до містобудівних умов та обмежень
для проектування об'єкта будівництва**

Будівництво стаціонарної автозаправної станції

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво та реконструкція; вул. П. Карпатського, 2-а/1, с. Минаї,
територія Холмківської сільської ради, Ужгородський район, Закарпатська
область;

(вид будівництва, адреса або інші дані щодо земельної ділянки)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Теодор плюс»,
Код ЄДРПОУ: 40085912, вул. П. Карпатського, 2-а/1, с. Минаї, Ужгородський
район, Закарпатська область;

(інформація про замовника)

3. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

(відповідність цільового

Зона громадської забудови, відповідно до детального плану території,
та функціонального призначення земельної ділянки містобудівної документації на місцевому рівні)
 затвердженого рішенням ХХVI сесії Холмківської сільради
УП скликання від 14.03.2018р.

Містобудівні умови та обмеження:

1. 5,5 м відповідно до містобудівного розрахунку

(гранично-погранична висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 29 % відповідно до містобудівного розрахунку

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не застосовується.

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідно житловій одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. 9,0 м до червоної лінії; 6,0 до лінії регулювання забудови; 25,0 м до житлових
та громадських будівель (табл. 15.5 ДБН Б.2.2-12:2018).

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоної лінії,
лінії регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відстані.


планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони).

6. Мінімальні відстані від фундаментів об'єкта, що проектується, до

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж; 5 м -до водопроводу і напірної каналізації;

5 м - до самопливної каналізації; 13,0 м до кабелів зв'язку за ПУЕ; 5,0 м – до теплових мереж (Додаток Ж.З ДБН Б.2.2-12:2018).

**Начальник відділу
містобудування та архітектури**
(уповноважена особа відповідного
підконтрольного органу містобудування
та архітектури)


(підпис)

Г. Денис
(П.І.Б.)